

GUMMIDUK, KVALITET OG EGENSKAP

Vi har lang erfaring og kompetanse i valg og tilpasning av gummiduk. Våre standard kvaliteter passer til de fleste anvendelsesområder. Skulle det være helt spesielle krav som stilles til gummidukken, og dette ikke er standard vare, er vi behjelpelige med skreddersydde løsninger. Vi lagerfører gummiduk i dimensjoner fra 0,5 mm til 50 mm som leveres i hele ruller eller ferdig tilskåret.

		Egenskaper	Hardhet °Shore	Slitestyrke	Syrer	Oljer	Kjemikalier	Vær/ozon
Naturgummi NR/SBR	Er det mest vanlige materiale i gummiduk. Fås også med et eller to tekstilinnlegg for økt slitestyrke.	Gode fysiske og mekaniske egenskaper. Høy elastisitet, slitestyrke og tåler kulde.	70 ±7	😊	😐	😢	😊	😊
Neopren CR	Syntetisk gummi. Fås også med et eller to tekstilinnlegg for økt slitestyrke.	Høy vær-, olje-, og brannbestandighet. Tåler alifatiske oljer, men ikke bensin. Betinget oljebestandig.	60 ±7	😊	😐	😐	😊	😊
Nitrilgummi NBR	Syntetisk gummi. Fås også med et eller to tekstilinnlegg for økt slitestyrke.	Meget god bestandighet mot oljer og bensin. Moderat værbestandig. Passer utmerket med næringsmidler.	65 ±7	😦	😦	😊	😊	😦
EPDM	Syntetisk gummi.	Høy motstandskraft mot syrer, lut og andre kjemikalier. Gode egenskaper mot varme og kulde.	70 ±5	😦	😊	😢	😊	😊

😊 Bra/Utmerket

😐 Brukbar

😢 Ikke å anbefale

